SIGER S90

Dental Systems · Характеристики и комплектация

Модель	SIGER S90
Производство	Китай
Подача инструментов	Верхняя
Позиции блока врача	5
Панель врача и ассистента	Сенсорная
Фиксация блока врача	Пневматическая
Негатоскоп	Предусмотрен
Пистолет вода–воздух	На блоках врача и ассистента
Турбинные подключения	Линии Midwest; наличие фиброоптики — по комплектации
Подключение микромотора	Пневматический; электрический — по комплектации
Блок ассистента	До 4 позиций
Аспирация	Вакуумная (под внешнюю помпу)
Привод кресла	Электромеханический
Память кресла	5 положений
Подголовник	Артикуляционный, регулируемый
Остановка движения кресла	Аварийная остановка
Гидроблок	Независимый стационарный, напольное крепление
Плевательница	Керамическая, поворотная

Информационный лист товара. Не заменяет руководство производителя. Комплектация и параметры подключения сверяются с паспортом поставляемого исполнения.

SIGER S90

Dental Systems · Характеристики и комплектация

Наполнение стакана и омыв чаши	Автоматические
Подача воды на инструменты	Автономная система
Подогрев воды	Бойлер
Обработка водяных линий	Система дезинфекции шлангов; по регламенту инструкции
Педаль	Многофункциональная: кресло и инструменты
Индивидуальные настройки	3 пользователя
Дисплей	Графический ЖК
Движение спинки и сиденья	Синхронное
Регулировка модуля ассистента	В трёх плоскостях
Антивсасывание	На турбинных линиях
Безопасность кресла	Блокировка при работе инструмента и при препятствии
Светильник	По комплектации; Faro EDI до 35 000 лк / альтернативный модуль
Управление светом	Настройка освещения с панели; функции зависят от модуля
Электропитание	230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	900 Вт по руководству серии
Питание электромотора	24 В постоянного тока
Давление воздуха	500–550 кПа по руководству
Условия эксплуатации	+5…+40 °C; относительная влажность 30–80 %

Информационный лист товара. Не заменяет руководство производителя. Комплектация и параметры подключения сверяются с паспортом поставляемого исполнения.

SIGER S90

Dental Systems · Характеристики и комплектация

Давление воды	200–400 кПа (2–4 бар), сверить с паспортом исполнения
Расход воздуха	От 50 л/мин по техническим параметрам серии
Расход воды	От 10 л/мин по техническим параметрам серии
Защита от поражения током	Класс I, рабочая часть типа B

Информационный лист товара. Не заменяет руководство производителя. Комплектация и параметры подключения сверяются с паспортом поставляемого исполнения.